

Productinformatie: Decorwas Dekkend ^{High Solid}

Osmo Decorwas Dekkend is een dekkende houtbehandeling voor binnen. Twee lagen zijn voldoende om een gelijkmatig, licht glanzend en slijtvast oppervlak te realiseren dat een op schuurlak lijkende aanzien heeft. De houtstructuur blijft herkenbaar.

Osmo Decorwas Dekkend is gemaakt op basis van natuurlijke oliën en was en heeft een open poriënstructuur. Scheurt niet, bladdert niet af en geen schilfervorming.

Osmo Decorwas Dekkend is waterafstotend, wisvast en ongevoelig voor huishoudelijke chemicaliën (volgens DIN 68861-1C bestand tegen wijn, bier, cola's, koffie, thee, vruchtensap, melk, water etc.) en is daarom buitengewoon veelzijdig inzetbaar. Osmo Decorwas Dekken is zeer gemakkelijk te verwerken (druppelvorming voorkomende samenstelling).

Op basis van natuurlijke olie en was

Osmo Decorwas Dekkend is samengesteld uit natuurlijke, plantaardige oliën en wassoorten. De natuurlijke oliën en was dringen diep in het hout binnen. Zij houden het gezond en elastisch en laten het niet uitdrogen. Het hout kan ademen. Vocht kan ontwijken. Uitzetten en krimp nemen af.

Gezondheid en milieu

Osmo Decorwas Dekkend bevat geen giftige werkzame stoffen en geen conserveringsmiddelen. Het gedroogde materiaal is onschadelijk voor mensen, dieren en planten. Het voldoet aan DIN 53160 (bestand tegen speeksel en transpiratievocht) en aan de EURO-norm EN 71.3 (geschikt voor kinderspeelgoed). Testcertificaten zijn beschikbaar.

Het principe van Osmo om alleen producten te maken en te verkopen die volgens de huidige stand van de kennis onschadelijk zijn voor de gezondheid en geen risico opleveren bij productie en gebruik, heeft de certificering volgens DIN EN ISO 9001 (kwaliteitsborgingsysteem) en DIN EN ISO 14001 (milieuzorgsysteem) mogelijk gemaakt

Die Fa. Osmo Holz und Color
ist zertifiziert nach DIN EN
ISO 9001 : 2000
(Qualitätsmanagement) sowie
nach DIN EN ISO 14001
(Umweltmanagement).

Toepassingen

Osmo Decorwas Dekkend is het ideale product voor de decoratieve interieurafwerking: voor plafonds en wandbekledingen, stoot- en sierranden, decorbalken, meubels, deuren, rekken en speelgoed. Speciaal ook aanbevolen voor hout in natte ruimtes (keuken, badkamer), in kinderkamers en op houten vloeren.

Geschikt voor hout, ook spaanplaat, MDF en kunststof (geen grondlaag!) en om aan te brengen over oude behandelingen met open poriënstructuur.

Kleuren

Osmo Decorwas Dekkend is leverbaar in wit en 10 tinten:

- Nr. 3112 Wit
- Nr. 3115 Lichtgrijs
- Nr. 3116 Modder
- Nr. 3120 Toscana

Productinformatie: Decorwas Dekkend High Solid

- Nr. 3124 Geel
- Nr. 3133 Rood
- Nr. 3140 Groen
- Nr. 3152 Blauw
- Nr. 3158 Sky-Blue
- Nr. 3165 Brain
- Nr. 3170 Zwart

Alle tinten kunnen met elkaar gemengd worden.

Bij gebruik van meerdere verpakkingen met verschillende chargenummers moeten deze in een grotere bak gemengd worden.

Aantal lagen / behandelingen

2, bij renovaties is in de regel één laag voldoende

Verpakkingsformaten

0,125 l / 0,375 l / 0,75 l / 2,5 l (alleen wit)

Uitstrijkrendement

1 l = ca. 20 m² (bij één laag)
= ca. 12 m² (twee lagen)

Vorbereiding

Het houtoppervlak moet schoon, droog en vorstvrij zijn. Beschadigde laklagen verwijderen (met biologisch afbreekbaar Osmo afbijtmiddel of door schuren). Goed behouden laklagen licht opschuren, stof zorgvuldig verwijderen. Oude lasuur- en wasbehandelingen schoonmaken of licht opschuren. Proefstukje behandelen.

Bij voor blauwkleuring gevoelige houtsoorten in vochtige ruimtes (zoals dennenhout) raden wij aan om deze zo mogelijk aan alle zijden voor te behandelen met onze biocidevrije impregneerwas Hout-Protector. Nieuw hout indien mogelijk éénmaal aan alle zijden behandelen, voordat het verwerkt wordt.

Kunststof etc. na reiniging met Osmo Penseelreiniger ontvetten.

Compatibiliteit

Kan aangebracht worden over:

Osmo wastypes, Osmo oliën en andere lasuren met open poriën (testbehandeling verrichten), Osmo houtimpregneermiddel WR, Osmo Houtprotector (biocidevrije impregneerwas voor binnen), Osmo Houtdekkverf en Osmo Landhuisverf voor binnen.

Corrosie

In ruimtes met een hoge luchtvochtigheid wordt het gebruik van verzinkte, niet roestende spijkers en schroeven aanbevolen.

Verwerking

Met een kwast (voor verwerking met schildermachine AUB om advies vragen). Osmo Decorwas Dekkend is gebruiksklaar. Niet verdunnen.

Goed omroeren.

Met stevige kwast (Osmo blokkwast) dun en gelijkmatig aanbrengen in de richting van de houtnerf. Ca. 12 uur laten drogen bij goed ventilatie. Daarna tweede laag aanbrengen.

Produktinformation: Dekorwachs Deckend High Solid

Vloeren

Twee lagen aanbrengen en evt. met Osmo Harde Wasolie (zie productinformatie 2) nabehandelen. Bijzonder dun aanbrengen. Kan na een grondige droging opgeboend worden. Kan nat afgenomen worden (water met Osmo Wis-Fix-Wiswatertoevoeging). Voor hardnekkige vlekken en periodieke verzorging randen wij Osmo Wasverzorging en Reinigingsmiddel aan.

Transparantkleurige behandeling: Zeer mooie accentuering van de houtnerf: Gewenste kleur in een dunne laag aanbrengen en meteen zorgvuldig uitwrijven met een doek of spons of de kleur heel eenvoudig mengen met Osmo Harde Wasolie (bijv. in een verhouding 1:10).

**Aanwijzing:* Bij wit op een donkere ondergrond zijn soms 3 lagen nodig. Het aanbrengen van te royale hoeveelheden en een ontoereikende ventilatie leiden tot langere droogtijden. In geval van een onbekende ondergrond een test verrichten om de verwerkingseigenschappen te testen (verloop, droging, geur).

Reiniging van gebruikte apparaten en hulpmiddelen

Met Osmo Penseelreiniger (benzeenvrij) of terpentinevervanger.

Droogtijd

Ca. 12 uur – zorg voor goede ventilatie.
Stofdroog in ca. 6 uur.

Onderhoud

Gemakkelijk te onderhouden tot onderhoudsvrij. Wisvast en bestand tegen huishoudelijke chemicaliën i.o.m. DIN 68861-1C. Indien nodig nog een laag aanbrengen op het schone, droge oppervlak.

Houdbaarheid

5 jaar of langer houdbaar, indien droog en goed afgesloten opgeslagen. Indien door vorst stroperig geworden, vóór gebruik 24-36 uur bij kamertemperatuur opslaan.

Basis: natuurlijke plantaardige oliën en wassen (zonnebloemenolie, sojaolie, carnaubawas, candelillawas en paraffine). Aromatenvrije testbenzine (benzeenvrij, voldoet aan de reinheidsnormen van het Europese farmacopee). Dit product voldoet volgens EU-richtlijn (2004/42/EC) aan het toegelaten VOC-gehalte van max. 550g/l (cat. A/e (2007)).

Pigmenten: ijzeroxidepigmenten, organische pigmenten, titaniumdioxide witpigment, alle toegelaten voor de levensmiddelensector.

Additieven: siccatieven (droogmiddelen) en waterafstotende additieven. Gedetailleerde volledige producentenverklaring op aanvraag.

Fysische eigenschappen

Soortelijk gewicht: 1,2 - 1,3 g/cm³

Viscositeit: thixotroop, roomachtig

Geur: zwak/mild, na droging geurloos Vlampunt:

hoger dan 55 °C (VbF A III) volgens DIN 53213

Het brandgedrag van de gedroogde laag voldoet aan de eisen van DIN 4102 (brandgedrag van bouwmaterialen en -onderdelen), klasse B2 (normaal ontvlambaar).

Productinformatie: Decorwas Dekkend High Solid

Veiligheidsaanwijzingen

Zorg ervoor dat kinderen niet bij het vloeibare product kunnen komen.

Vul het product niet in potten, flessen etc. die bestemd zijn voor voedsel of dranken. Uit de buurt van levensmiddelen, dranken en diervoeders houden.

Zorg voor een goede ventilatie. Bevat 2-Butanonoxim. Kan allergische reacties veroorzaken.

Bij contact met het oog meteen uitspoelen met schoon water.

Opgelet: In het vloeibare product gedrenkte doeken na gebruik meteen uitwassen of bewaren in een luchtdicht gesloten houder (zelfontbrandingsgevaar).

De bovenstaande informatie werd verstrekt naar beste weten en kunnen, maar kan niet worden uitgelegd als een garantie van welke aard dan ook. (Stand: 06/2006)